



Kamera IP Kenik KG-2140TVF ogniskowa 2.8-12 mm 2MPx

Nr katalogowy: KG-2140TVF-I

Producent: Kenik

Czas wysyłki: 2 dni

Rozdzielczość matrycy (px): 1920x1080

Wielkość przetwornika: 1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX307

Ogniskowa obiektywu (mm): 2.8-12 mm: kąt widzenia w
poziomie: 101°-40°, w pionie: 53°-24°

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

739,00 PLN

Opis produktu



KAMERA IP KENIK KG-2140TVF zmienna ogniskowa 2.8 - 12 mm

Kamera jest przeznaczona do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa pozwala na montaż kamery zarówno na suficie, jak i na ścianie. Kamera swoje zastosowanie znajdzie w monitoringu: parkingu, boiska, sklepu, magazynu, szkół itp.

Dzięki zmiennej ogniskowej, kamera sprawdzi się w każdych warunkach, dostosujesz ją do odpowiedniego pomieszczenia lub monitorowanego terenu.

Niektóre właściwości kamery:

- rozdzielczość 2MPX (1920x1080) przy 25kl/s
- przetwornik Sony EXMOR IMX323 + HI3516C
- kompresja H.265 / H.264
- DWDR, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- obiektyw 2.8-12mm
- reflektor Smart IR do 40m
- inteligentna analiza obrazu IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, szybko poruszający się obiekt)
- funkcja Defog,ROI
- 3 strumienie
- dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)
- obudowa o klasie szczelności IP66
- wspiera standard ONVIF 2.4
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- darmowe oprogramowanie w języku polskim do rejestracji na komputerze

Kamera IP Kenik idealnie sprawdzi się w systemach monitoringu wymagających najwyższej jakości obrazu.

Zastosowany w niej **przetwornik Sony** oraz zaawansowana kompresja **H.265** zapewnia rozpoznanie wielu szczegółów zarówno w dzień jak i w nocy.

Nowoczesny reflektor podczerwieni z diodami SMD sprawia, że obszar jest w pełni doświetlony przy panującej całkowitej ciemności otoczenia. Co więcej użytkownik może skorzystać z inteligentnej analizy obrazu dla zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu.

Wiele innych funkcjonalności tj. **DEFOG, ROI, DWDR** dba o to, aby obraz był jak najbardziej wyraźny, bez zniekształceń oraz pozwolił na identyfikację osób czy też przedmiotów.

Ponadto kamera **może pracować w chmurze**, a połączenie jest niezwykle proste. Użytkownik z dowolnego miejsca na świecie przy użyciu swojego smartfona może sprawdzić co się dzieje w monitorowanym obiekcie.

Dodatkowo zastosowano w kamerze Kenik zasilanie Power over Ethernet (POE), dzięki czemu nie musimy kłaść dwóch przewodów, gdyż wystarczy nam sama skrętka do połączenia kamer z pozostałymi urządzeniami w sieci.



Wykrycie intruza



**Szybko
poruszający się
obiekt**



Przekroczenie linii



**Pozostawienie
przedmiotu**



Zniknięcie przedmiotu

Kamera wyposażona jest w inteligentną analizę obrazu (IVS)

Dużą zaletą kamery jest obsługa inteligentnej analizy obrazu wideo. Wykorzystano wykrywanie zdarzeń w przypadku: wykrycia intruza w obszarze, przekroczenia linii, szybko poruszającego się obiektu, zniknięcia przedmiotu, pozostawienia przedmiotu.

Zwiększa to skuteczność systemu monitoringu i bezpieczeństwo kontrolowanego obiektu.

ONVIF Standard 2.4

Onvif

Dzięki obsłudze standardu Onvif w wersji 2.4, kamera może być wykorzystana w większości urządzeń i rejestratorów znajdujących się na rynku, obsługujących standard Onvif.



Praca w chmurze

Każda kamera IP Kenik posiada możliwość połączenia poprzez chmurę.

Dzięki temu rozwiązaniu bez skomplikowanej konfiguracji każdy użytkownik w łatwy sposób może połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz.

Nie jest konieczne przekierowanie portów ani publiczny adres IP, wystarczy połączenie do internetu (również LTE) i założenie konta na KENIKP2P (www.kenikp2p.eu).

Usługa jest całkowicie darmowa.



Podgląd z aplikacji mobilnej

Dzięki darmowej aplikacji uCloud Cam masz możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamery na swoim telefonie komórkowym.

Wystarczy ją pobrać ze sklepu z aplikacjami. Aplikacja wspiera systemy: Android, iOS.

Daje nam to możliwość kontroli tego co się dzieje w monitorowanym obiekcie z każdego miejsca na świecie. Przy połączeniu w chmurze wystarczy wpisać numer ID kamery i cieszyć się zdalnym dostępem do urządzenia.



Smart IR wyłączony



Smart IR włączony

Reflektor Smart IR

W kamerze Kenik zastosowano nowoczesny reflektor podczerwieni w oparciu o diody SMD zapewniający widoczność w całkowitej ciemności.

Charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii, jak również mocniejszym i bardziej równomiernym doświetleniem w porównaniu do standardowych diod.

Promiennik Smart IR w kamerze Kenik, nie powoduje przeświecienia obrazu w miejscach, gdzie obiekt znajduje się w bliskiej odległości od kamery.

Specyfikacja techniczna kamery

Kamera

- Model: KG-2140TVF
- Przetwornik: 1/2.9" PS CMOS Sony Exmor IMX323 + HI3516C
- Czułość: 0.01Lux/F1.4 (kolor), 0Lux/F1.4(IR wł.)
- Szybkość migawki: Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
- Wolna migawka: Wspierane
- Obiektyw: 2.8-12mm @F1.4, kąt widzenia - 100°~39°
- Mocowanie obiektywu: $\varnothing 14$
- Dzień/noc: Automatyczny filtr IR
- Szeroki zakres dynamiki: DWDR - cyfrowy
- Redukcja szumów: 2D/3D DNR
- Zasięg reflektora IR: 40m
- Smart IR: TAK

Kompresja

- Kompresja wideo: H.265/H.264
- Profil kodeka H.265: Główny

Obraz

- Maks. rozdzielczość: 1920x1080

- Liczba klatek: Strumień główny - 2MP(1-30kl/s), Strumień dodatkowy - D1/CIF(1 ~ 30kl/s). Strumień mobilny - CIF(1 ~ 30kl/s)
- Ustawienia obrazu: Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
- BLC: Wł./Wył, strefa konfigurowalna
- ROI: TAK
- Defog: TAK

Sieć

- Zdarzenia: Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
- Inteligentna analiza obrazu: Wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii
- Protokoły: TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P.
- Wspierane standardy: Onvif 2.4, Profile S, CGI
- Zabezpieczenia: Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
- Podgląd mobilny: iPhone, iPad, Android

Interfejsy

- Interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port

Ogólne

- Warunki pracy: -30°C ~ 60°C (22°F ~ 140°F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Napięcie zasilania: DC12V ± 10%
- Zasilanie POE: PoE (802.3af)
- Pobór mocy: Maks. 7W
- Klasa szczelności: IP66
- Wymiary: Φ 75.9x210.8mm
- Waga: 720g

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.