



HELPEŚ <https://sklep.helpes.pl> 48 377 30 48 sklep@helpes.pl



Czujka ruchu PIR SATEL AQUA PLUS 10 sztuk BOX

Nr katalogowy: 10-PACK AQUA PLUS

Producent: Satel

Czas wysyłki: 2 dni

Cena

610,00 PLN

Opis produktu



Zestaw 10 czujek **SATEL AQUA Plus** w jednym pudełku.

AQUA PLUS to cyfrowa pasywna czujka podczerwieni wyposażona w podwójny pyroelement i cyfrowy algorytm detekcji.

Dzięki zastosowaniu dwutorowej analizy sygnału z pyroelementu (wartościowej i ilościowej) oraz funkcji kompensacji temperatury czujka charakteryzuje się dużą czułością i odpornością na zakłócenia.

Możliwość wymiany zastosowanej soczewki Fresnela oraz regulacja czułości pozwalają dostosować charakterystykę pracy urządzenia do wymagań użytkownika.

Czujka ma wbudowaną funkcję prealarmu, ponadto czujka AQUA Plus spełnia wymagania Grade 2 normy EN-50131.

Mała i elegancka, pasująca do każdego wnętrza.

Specyfikacja czujnika przewodowego Satel AQUA Plus

- **Rodzaj: czujka przewodowa AQUA Plus**
- **Ilość w zestawie: 10 szt.**
- **Zasięg czujnika:** 15 x 14 m 130st.
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,3...3 m/s
- **Dedykowany uchwyt:** w zestawie
- **Rodzaj optyki:** Fresnel – wymienne
- **Cyfrowa kompensacja temperatury:** Tak
- **Odporność na zwierzęta:** Nie
- **Zasięg detekcji czujnika:** 15 m
- **Zalecane miejsce instalacji:** wewnątrz budynku
- **Napięcie zasilania ($\pm 15\%$):** 12 V DC
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,3...3 m/s
- **Wymiary obudowy:** 63 x 96 x 49 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -30...+55 °C
- **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 10 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 12 mA
- **Masa:** 90 g
- **Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):** 40 mA / 16 V DC
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
- **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
- **Spełniane normy:** EN50130-5, EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4
- **Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-6:** Grade 2

