



HELPEŚ <https://sklep.helpes.pl> 48 377 30 48 sklep@helpes.pl



## PRZEWÓD GETFORT 2x0,5 BIAŁY YWDXEK+LGY 100m CCTV

Nr katalogowy: K60+2x0,5

**Producent: Getfort**

Czas wysyłki: 24 Godziny

**Cena**

259,00 PLN

### Opis produktu

## PROFESJONALNY PRZEWÓD DO TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (CCTV)

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY + 2 ŻYŁY ZASILAJĄCE (2x0.35) OPILOT MIEDZIANY





## **PROFESJONALNY PRZEWÓD KONCENTRYCZNY CCTV (K-60 + ZASILANIE) MARKI GETFORT.**

Przewód wyprodukowany w Polsce przy użyciu najwyższej jakości materiałów, żyły przewodu rdzeń jak i opłot wykonane są z druku miedzianego.

Otulina zewnętrzna przewodu jest trwała odporna na nadmierną rozciągłość przewodu co zabezpiecza kabel przed uszkodzeniem.

Produkt ten znajduje zastosowanie w profesjonalnych instalacjach monitoringu dozоровego jak również w instalacjach, gdzie niezbędne jest doprowadzenia sygnału wideo oraz napięcia zasilającego.

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

### **KONSTRUKCJA:**

- **Żyła wewnętrzna:** Cu 0,59
- **Izolacja żyły:** PE
- **Średnica [mm]:** 3,7
- **Żyła zewnętrzna:** Opłot z drutów Cu plus płaszcz aluminiowy
- **Powłoka:** PCV biały
- **Średnica zewnętrzna [mm]:** 5,8

### **WŁASNOŚCI ELEKTRYCZNE PRZY 20°C:**

- **Impedancja falowa [Ω]:** 75 +/- 3
- **Pojemność skuteczna [pF/m] przy f=1 kHz:** 67,1
- **Współczynnik skrócenia fali [%]:** 65
- **Rezystancja dla prądu stałego [mΩ/m] - żyła wewnętrzna:** 60
- **Rezystancja dla prądu stałego [mΩ/m] - żyła zewnętrzna:** 33
- **Tłumienność falowa [dB/100m] - średnio przy częstotliwości:**
  - **50 MHz:** 7,1
  - **100 MHz:** 10,2
  - **200 MHz:** 14,5
  - **300 MHz:** 18,6
  - **500 MHz:** 25,5

- 800 MHz: 33,1
- 1000 MHz: 37,5
- 1500 MHz: 47,1

**POZOSTAŁE DANE:**

- Zakres temperatur [°C]: -30 ~ +75
- Promień zginania [mm]: 40
- Konfekcja [m]: 100

PŁASZCZ ZEWNĘTRZNY

OPLOT MIEDZIANY

PŁASZCZ ALUMINIOWY

RDZEŃ MIEDZIANY

PŁASZCZ ZEWNĘTRZNY

PŁASZCZ WEWNĘTRZNY

RDZEŃ MIEDZIANY

PŁASZCZ WEWNĘTRZNY

Kupując jedną sztukę - kupujesz **100 metrów przewodu.**

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.