



Kamera IP Kenik KG-2130T-I 2.8mm 2MPx FullHD

Nr katalogowy: KG-2130T-I

Producent: Kenik

Czas wysyłki: 2 dni

Cena

499,00 PLN

Opis produktu



KAMERA DO MONITORINGU IP KENIK KG-2130T-I (2.8 mm)

Nowoczesna kamera IP KG-2130T-I firmy Kenik która idealnie sprawdzi się w Twoim systemie monitoringu, który wymaga dobrej jakości obrazu za niewysoką cenę. Zastosowano w niej przetwornik o rozdzielczości 2MPX oraz wykorzystano kompresję H.265 / H.264, dzięki której kamera zapewnia rozpoznanie wielu szczegółów zarówno w dzień jak i w nocy.

Nowoczesny reflektor podczerwieni z diodami SMD sprawia, że obszar jest w pełni doświetlony przy panującej całkowitej ciemności otoczenia w odległości do 30 metrów.

Co więcej użytkownik może skorzystać z inteligentnej analizy obrazu dla zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu. Wiele innych funkcjonalności tj. DEFOG, ROI, DWDR dba o to, aby obraz był jak najbardziej wyraźny, bez zniekształceń oraz pozwolił na identyfikację osób czy też przedmiotów.

W dodatku kamera może pracować w chmurze, a połączenie jest niezwykle proste. Użytkownik z dowolnego miejsca na świecie przy użyciu swojego smartfona może sprawdzić co się dzieje w monitorowanym obiekcie.

W kamerze zastosowano zasilanie Power over Ethernet (POE) dzięki czemu możesz wykorzystać tylko tylko skrętkę komputerową do połączenia z innym urządzeniami w sieci.

Kamerę możesz wykorzystać do monitoringu np: biura, magazynu, szkoły, zakładu, domu



Wykrycie intruza



Szybko poruszający się obiekt



Przekroczenie linii



Wejście w obszar



Opuszczenie obszaru



Detekcja twarzy

Kamera wyposażona jest w inteligentną analizę obrazu (IVS)

Dużą zaletą kamery jest obsługa inteligentnej analizy obrazu wideo. Wykorzystano wykrywanie zdarzeń w przypadku:

- wykrycia intruza w obszarze,
- przekroczenia linii,
- szybko poruszającego się obiektu,
- wejścia w obszar,
- opuszczenia obszaru
- detekcji twarzy.

Zwiększa to skuteczność systemu monitoringu i bezpieczeństwo kontrolowanego obiektu.

ONVIF

Standard 2.6

Onvif

Dzięki wbudowanej obsłudze standardu Onvif w wersji 2.6, kamera Kenik może być wykorzystana w większości urządzeń i rejestratorów znajdujących się na rynku, obsługujących standard Onvif.



Praca w chmurze

Każda kamera IP firmy Kenik jak również rejestratory tej marki posiadają możliwość połączenia z urządzeniem przez chmurę.

Dzięki temu rozwiązaniu bez skomplikowanej konfiguracji każdy użytkownik w łatwy sposób może połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz.

Nie jest konieczne przekierowanie portów ani publiczny adres IP, wystarczy połączenie do internetu (również LTE) i założenie konta na **www.kenikp2p.eu**.

Usługa chmury jest dla **klientów całkowicie darmowa**.



Podgląd z aplikacji mobilnej

Dzięki darmowej aplikacji uCloud Cam masz możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamery na swoim telefonie komórkowym.

Wystarczy ją pobrać ze sklepu z aplikacjami. Aplikacja wspiera systemy: Android, iOS.

Daje nam to możliwość kontroli tego co się dzieje w monitorowanym obiekcie z każdego miejsca na świecie. Przy połączeniu w chmurze wystarczy wpisać numer ID kamery i cieszyć się zdalnym dostępem do urządzenia.



Oko ludzkie



Standardowy



STARVIS

Technologia STARLIGHT

W kamerze użyto przetwornika SONY Starvis o wysokiej czułości zapewniającego dobrą widoczność nawet przy minimalnym oświetleniu. Zastosowana technologia STARLIGHT umożliwia uzyskanie obrazu w kolorze również w warunkach nocnych.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** KG-2130T-I
- **Przetwornik:** 1/2.8" PS CMOS Sony STARVIS IMX307
- **Czułość:** 0.001Lux (kolor), 0Lux (IR wł.)
- **Szybkość migawki:** Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
- **Wolna migawka:** Wspierane
- **Obiektyw:** 2,8mm, kąt widzenia w poziomie: 110°, w pionie: 59°
- **Mocowanie obiektywu:** M12
- **Dzień/noc:** Automatyczny filtr IR
- **Szeroki zakres dynamiki:** DWDR - cyfrowy
- **Redukcja szumów:** 2D/3D DNR
- **Zasięg reflektora IR:** 30m
- **Smart IR:** TAK

Kompresja:

- **Kompresja wideo:** H.265/H.264
- **Profil kodeka H.264:** podstawowy/główny/wysoki
- **Profil kodeka H.265:** Główny
- **Bitrate wideo:** 11 Kbps~8 Mbps

Obraz:

- **Maks. rozdzielczość:** 1920x1080
- **Liczba klatek:** **Strumień główny 50Hz:** 25kl/s 1080P(1920x1080) 25kl/s 960P(1280x960),25kl/s 720P(1280x720) 60Hz: 30kl/s 1080P(1920x1080) 30kl/s 960P(1280x960),30kl/s 720P(1280x720) **Strumień dodatkowy 50Hz:** 25kl/s D1(704x576),25kl/s CIF(352x288) 60Hz: 30kl/s D1(704x480),30kl/s, CIF(352x240)
- **Ustawienia obrazu:** Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość
- **BLC:** Wł./Wył, strefa konfigurowalna
- **HLC:** TAK
- **ROI:** TAK
- **Defog:** TAK

Sieć:

- **Zdarzenia:** Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
- **Inteligentna analiza obrazu:** wykrycie intruza, przekroczenie linii, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, szybki ruch, detekcja twarzy
- **Protokoły:** TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P, Bonjour
- **Wspierane standardy:** Onvif 2.6, Profile S, CGI
- **Zabezpieczenia:** Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
- **Podgląd mobilny:** iPhone, iPad, Android

Interfejsy:

- **Interfejs komunikacyjny:** 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port

Ogólne:

- **Warunki pracy:** -30°C ~ 60°C (22°F ~ 140°F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- **Napięcie zasilania:** DC12V ± 10%
- **Zasilanie POE:** PoE (802.3af)
- **Pobór mocy:** Maks. 5.5W
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Wymiary:** Φ 62x164mm
- **Waga:** 400g

*mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

