



HELPEŚ <https://sklep.helpes.pl> 48 377 30 48 sklep@helpes.pl



KAMERA IP KENIK KG-2140DVF-I zoom 2.8-12 mm BIAŁA

Nr katalogowy: KG-2140DVF-I

Producent: Kenik

Czas wysyłki: 2 dni

Obiektyw: Zmienny

Ogniskowa obiektywu (mm): 2.8 - 12

Kąt widzenia: 101°-40°

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#)

Cena

719,00 PLN

Opis produktu

Kamera 2 MPx przeznaczona do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa IP66 pozwala na montaż kamery na suficie. Kamera znajdzie zastosowanie w monitoringu: magazynu, sklepu, placu, warsztatu, parkingu itp.



Kamera IP Kenik idealnie sprawdzi się w systemach monitoringu wymagających najwyższej jakości obrazu.

Zastosowany w niej przetwornik Sony oraz zaawansowana kompresja H.265 zapewnia rozpoznanie wielu szczegółów zarówno w dzień jak i w nocy.

Nowoczesny reflektor podczerwieni z diodami SMD sprawia, że obszar jest w pełni doświetlony przy panującej całkowitej ciemności otoczenia. Użytkownik może skorzystać z inteligentnej analizy obrazu dla zwiększenia bezpieczeństwa chronionego obiektu.

Wiele innych funkcjonalności tj. DEFOG, ROI, DWDR dba o to, aby obraz był jak najbardziej wyraźny, bez zniekształceń oraz pozwolił na identyfikację osób czy też przedmiotów.

Kamera może pracować w chmurze, a połączenie jest niezwykle proste. Użytkownik z dowolnego miejsca na świecie przy użyciu swojego smartfona może sprawdzić co się dzieje w monitorowanym obiekcie.

Dodatkowo zastosowano w kamerze Kenik zasilanie **Power over Ethernet (POE)** dzięki czemu nie musimy kłaść dwóch przewodów, gdyż wystarczy nam sama skrętka do połączenia kamer z pozostałymi urządzeniami w sieci.

Najważniejsze cechy kamery

- rozdzielczość 2Mpx (1920x1080) przy 25kl/s
- przetwornik Sony EXMOR IMX323 + HI3516C
- kompresja H.265 / H.264
- DWDR, dzień/noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- obiektyw o zmiennej ogniskowej: **2.8-12mm**
- reflektor Smart IR do 40m

- inteligentna analiza obrazu IVS (przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zniknięcie/pojawienie się przedmiotu, szybko poruszający się obiekt)
- funkcja Defog, ROI
- 3 strumienie
- dualne zasilanie 12V DC / PoE (802.3af)
- obudowa o klasie szczelności IP66
- wspiera standard ONVIF 2.4
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- darmowe oprogramowanie w języku polskim do rejestracji na komputerze



Inteligentna analiza obrazu (IVS)

Dużą zaletą kamery jest obsługa inteligentnej analizy obrazu wideo. Wykorzystano wykrywanie zdarzeń w przypadku: wykrycia intruza w obszarze, przekroczenia linii, szybko poruszającego się obiektu, zniknięcia przedmiotu, pozostawienia przedmiotu. Zwiększa to skuteczność systemu monitoringu i bezpieczeństwo kontrolowanego obiektu.



Wykrycie intruza



**Szybko
poruszający się
obiekt**



Przekroczenie linii



**Pozostawienie
przedmiotu**



Zniknięcie przedmiotu

Onvif

Onvif (Open Network Video Interface Forum), to organizacja producentów z branży CCTV skupionych nad problematyką ujednolicenia standardu, wspólnego protokołu dla tych właśnie urządzeń. Grupa ta powstała w celu ujednolicenia protokołu, czyli sposobu komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych dostawców. W chwili obecnej cała organizacja zrzesza około 450 firm i instytucji z całego świata.

Sam standard Onvif od jego wprowadzenia, przechodził kolejne fazy rozwoju i napotykał na różne niespodziewane problemy. Zdarzało się iż dwa różne urządzenia z zaimplementowanym protokołem nie działały lub ich funkcjonalność była ograniczona. Dziś standard oferowany jest w wersji 2.4 i w zdecydowanej większości przypadków pozwala na bezproblemowe integrowanie dowolnych urządzeń.

Praca w chmurze

Każda kamera IP Kenik posiada możliwość połączenia poprzez chmurę. Dzięki temu rozwiązaniu bez skomplikowanej konfiguracji każdy użytkownik w łatwy sposób może połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz. Nie jest konieczne przekierowanie portów ani publiczny adres IP, wystarczy połączenie do internetu (również LTE) i założenie konta na **KENIKP2P** (www.kenikp2p.eu). Usługa jest darmowa.

Podgląd mobilny

Dzięki darmowej aplikacji uCloud Cam mamy możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamery na swoim telefonie komórkowym. Wystarczy ją pobrać ze sklepu z aplikacjami. Wspiera takie systemy jak: Android, iOS. Daje nam to możliwość kontroli tego co się dzieje w monitorowanym obiekcie z każdego miejsca na świecie. Przy połączeniu w chmurze wystarczy wpisać numer ID kamery i cieszyć się zdalnym dostępem do urządzenia.



Smart IR wyłączony



Smart IR włączony

Sprytny Reflektor Smart IR

W kamerze Kenik zastosowano nowoczesny reflektor podczerwieni w oparciu o diody SMD zapewniający widoczność w całkowitej ciemności.

Reflektor IR charakteryzuje się mniejszym zużyciem energii, jak również mocniejszym i bardziej równomiernym doświetleniem w porównaniu do standardowych diod. W dodatku promiennik Smart IR nie powoduje prześwietlenia obrazu w miejscach, gdzie obiekt znajduje się w bliskiej odległości od kamery.

Specyfikacja techniczna

Kamera

- Model: KG-2140DVF-I
- Przetwornik: 1/2.9" PS CMOS Sony Exmor IMX323 + HI3516C
- Czułość: 0.01Lux/F1.4 (kolor), 0Lux/F1.4(IR wł.)
- Szybkość migawki: Auto/Ręczna, 1/3~1/10000s
- Wolna migawka: Wspierane
- Obiektyw: 2.8-12mm @F1.4, kąt widzenia - 100°~39°
- Mocowanie obiektywu: $\varnothing 14$
- Dzień/noc: Automatyczny filtr IR
- Szeroki zakres dynamiki: DWDR - cyfrowy
- Redukcja szumów: 2D/3D DNR
- Zasięg reflektora IR: 40m
- Smart IR: TAK
- **Kompresja**Kompresja wideo: H.265/H.264
- Profil kodeka H.265: Główny
- Bitrate wideo: 32 Kbps~8 Mbps
- Kompresja audio: -
- Bitrate audio: -
- **Obraz**Maks. rozdzielczość: 1920x1080
- Liczba klatek: Strumień główny - 2MP(1-30kl/s), Strumień dodatkowy - D1/CIF(1 ~ 30kl/s), Strumień mobilny - CI (1 ~ 30kl/s)
- Ustawienia obrazu: Jasność/Kontrast/Nasycenie/Odcień/Ostrość

- BLC: Wł./Wył, strefa konfigurowalna
- ROI: TAK
- Defog: TAK
- **Sieć**Zdarzenia: Detekcja ruchu, zasłonięcie obrazu
- Inteligentna analiza obrazu: Wykrycie intruza w obszarze, przekroczenie linii
- Protokoły: TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P
- Wspierane standardy: Onvif 2.4, Profile S, CGI
- Zabezpieczenia: Uwierzytelnianie użytkowników, filtrowanie adresów IP, maska wideo
- Podgląd mobilny: iPhone, iPad, Android
- **Interfejsy**Interfejs komunikacyjny: 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
- **Ogólne**Warunki pracy: -30°C ~ 60°C (22°F ~ 140°F), wilgotność - 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Napięcie zasilania: DC12V ± 10%
- Zasilanie POE: PoE (802.3af)
- Pobór mocy: Maks. 7W
- Klasa szczelności: IP66
- Wymiary: Φ 140x105(H) mm
- Waga: 690g