Rejestrator Kenik KG-5214UVR 4 kamery 5MP dysk 1TB

Nr katalogowy: KG-5214UVR-1TB

Kod EAN: 5908231251770

Producent: Kenik

Czas wysyłki: 2 dni

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 5MPx

Ilość obsługiwanych kamer IP: 6 x 5MPx bez kamer analogowych

Wymiary (mm): 250 x 230 x 45mm

Zobacz więcej Zobacz więcej

Cena

699,00 PLN

Opis produktu

REJESTRATOR 5W1 KENIK KG-5214UVR 5 MPx w zestawie z dyskiem 1 TB

4 kanałowy rejestrator 5w1 (AHD, CVI, TVI, IP, analog)

KENIK KG-5214UVR to nowoczesny rejestrator który jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z kamerami w dowolnej technologii dostępnej na rynku (AHD, CVI, TVI, IP, analog). Sprawia to, że możemy łączyć dowolnie systemy różnych producentów.

Idealnie sprawdzi się w małym systemie monitoringu. Duża zaletą jest zdalny podgląd na telefonie z dowolnego miejsca na świecie i praca w chmurze. Rejestrator umożliwia nagrywanie na dyskach Google Drive czy Dropbox. Menu rejestratora jest w języku polskim, co ułatwia obsługę oraz konfigurację potrzebnych funkcji. Nagrywanie obrazu z kamer do 5MPx zapewnia doskonały obraz i skuteczny monitoring obiektu.

Najważniejsze cechy oferowanego rejestratora:

- wsparcie 5 różnych technologii: AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- obsługa 4 kamer AHD/CVI/TVI/CVBS/IP + 2x IP
- nagrywanie w rozdzielczości 5MPX lite / 2MPX (1920x1080) przy 12kl/s
- kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264
- obsługa 1 dysku twardego SATA do 10TB
- konfigurowalne wyjście wideo SPOT
- wsparcie standardu ONVIF 2.6
- nagrywanie bezpośrednio na dysku w chmurze (Google Drive, Dropbox)
- podgląd mobilny na smartfonie (Android, iPhone)
- darmowe oprogramowanie w języku polskim do obsługi na komputerze
- obsługa połączenia w chmurze (P2P)
- funkcja S.M.A.R.T

Tryby pracy rejestratora Kenik

Rejestrator ma możliwość podłączenia kamer w technologii AHD/CVI/TVI/analog/IP w dowolnej konfiguracji. Dzięki temu możemy wykorzystać kamery, które już posiadamy i zmodernizować nasz system o wyższą jakość HD. Dodatkowo rejestrator umożliwia dodanie dwóch extra kanałów IP i obsługę **nawet 6 kamer jednocześnie**.



Inteligenta analiza obrazu IVS

Rejestrator został wyposażony w obsługę inteligentnej analizy obrazu wideo.

Wykorzystano wykrywanie zdarzeń w przypadku: wykrycia intruza w strefie, przekroczenia linii. Zwiększa to skuteczność systemu monitoringu i bezpieczeństwo kontrolowanego obiektu.

Uwaga: Analizy są dostępne dla kamer IP jak również dla 4 kanałów analogowych HD.

Wsparcie dla standardu Onvif

Onvif (Open Network Video Interface Forum), to organizacja producentów z branży CCTV skupionych nad problematyką ujednolicenia standardu, wspólnego protokołu dla tych właśnie urządzeń. Grupa ta powstała w celu ujednolicenia protokołu, czyli sposobu komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych dostawców. W chwili obecnej cała organizacja zrzesza około 450 firm i instytucji z całego świata.

Sam standard Onvif od jego wprowadzenia, przechodził kolejne fazy rozwoju i napotykał na różne niespodziewane problemy. Zdarzało się iż dwa różne urządzenia z zaimplementowanym protokołem nie działały lub ich funkcjonalność była ograniczona. Dziś standard oferowany jest w wersji 2.6 i w zdecydowanej większości przypadków pozwala na bezproblemowe integrowanie dowolnych urządzeń.

Praca w chmurze

Każda kamera IP Kenik posiada możliwość połączenia poprzez chmurę. Dzięki temu rozwiązaniu bez skomplikowanej konfiguracji każdy użytkownik w łatwy sposób może połączyć się z kamerą i zobaczyć obraz. Nie jest konieczne przekierowanie portów ani publiczny adres IP, wystarczy podłączenie do internetu (również LTE) i założenie konta na KENIKP2P (www.kenikp2p.eu). Usługa jest darmowa. Niezwykle ważne jest również to, że serwer znajduje się w Polsce co sprawia, że połączenie jest stabilne oraz szybkie.

Rejestrator Kenik umożliwia przesyłanie zdjęć oraz wideo bezpośrednio na dysk w chmurze. Zapewnia to dodatkową kopię zapasową w celu zabezpieczenia nagrań. Użytkownik może skorzystać z popularnych przestrzeni dyskowych Google Drive lub Dropbox. Wystarczy posiadać własne konto na wybranym serwerze i odpowiednio skonfigurować rejestrator, aby cieszyć się dodatkowym przechowywaniem zdjęć i wideo na wirtualnym dysku. Jest to wygodny sposób na zapisywanie i przeglądanie ważnych danych.

Dzięki darmowej aplikacji uCloud Cam mamy możliwość zdalnego podglądu obrazu z kamery na swoim telefonie komórkowym. Wystarczy ją pobrać ze sklepu z aplikacjami.

Wspiera takie systemy jak: Android, iOS.

Daje nam to możliwość kontroli tego co się dzieje w monitorowanym obiekcie z każdego miejsca na świecie. Przy połączeniu w chmurze wystarczy wpisać numer ID kamery i cieszyć się zdalnym dostępem do urządzenia.

Podgląd z programu CMS

Program uCMS to oprogramowanie pozwalające na podgląd obrazu i zarządzanie rejestratorem na komputerze. Umożliwia łączenie kilkunastu rejestratorów znajdujących się w różnych lokalizacjach i podglądu obrazu nawet ze 128 kamer.

W dodatku tworzenie e-mapy ułatwia przeglądanie oraz pozwala na podział systemu na strefy.

Pomocna w tym na pewno będzie **obsługa do 4 monitorów** jednocześnie.



W zestawie otrzymasz dysk twardy przeznaczony do rejestratorów **Seagate ST1000VX005**

- Pojemność pamięci podręcznej 64 MB
- Typ dysku: HDD
- Interfejs: SATA
- Zastosowanie: Wewnętrzne
- Format szerokości: 3,5"
- Przeznaczenie: Do rejestratorów

- Seria Segate: SkyHawk

Dysk należy zamontować we własnym zakresie.

Specyfikacja techniczna

- **Model:** KG-5214UVR
- **Chipset:** Hi3520v400

Wejścia wideo/audio

- **Wejście wideo BNC:** 4 kan. (1.0Vp-p, 75 Ω)
- **HDTVI:** 5MP, 4MP, 1080P, 720P
- **CVI:** 4MP, 1080P, 720P
- **AHD:** 5MP, 4MP, 1080P, 720P
- **IP:** 2x2MP (domyślnie); do 6 kanałów 5MP bez kamer analogowych
- **CVBS:** Tak
- **Wejście audio:** 4 kan. RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
- **Dwukierunkowe audio:** Tak

Wyjścia wideo/audio

- **HDMI:** 1x, 2K (2560×1440)/30Hz, 1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- **VGA:** 1x, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
- **CVBS (SPOT):** Tak
- **Audio:** 1x, RCA (liniowe, 1KΩ)

Nagrywanie

- **Kompresja wideo:** H.265+/H.265/H.264+/H.264
- **Rozdzielczość:** 4x 5MP Lite/1080P@12kl/s; 4x 4MP Lite/1080P@15kl/s; 720P/960H/D1/CIF 25kl/s
- **Ilość klatek:** 1-25kl/s
- **Bitrate wideo:** 11Kbps-4582Kbps
- **Kompresja audio:** G.711a
- **Bitrate audio:** 64 kbps

Odtwarzanie i kopia zapasowa

- **Odtwarzanie:** Inteligentny/ Normalny / Etykiety / Zdarzenia / Odtwarzanie obrazów
- **Tryb odtwarzania:** do 8 kanałów
- **Kopia zapasowa:** USB/Sieć

Zaawansowane

- **Inteligentna detekcja ruchu dla BNC:** 4 kan. przekroczenie linii, wykrycie intruza
- **VQD:** 4 kan. detekcja utraty ostrości
- **Inteligentna detekcja ruchu dla IP:** przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- **Inteligentne odtwarzanie dla BNC:** przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- **Inteligentne odtwarzanie dla IP:** przekroczenie linii, wykrycie intruza, detekcja ruchu
- **Nagrywanie w chmurze:** TAK (Google Drive, Dropbox)
- **Aktualizacja przez chmurę:** TAK

Sieć

- **Interfejs sieciowy:** 1x RJ-45 10/100 Mbps
- **Protokoły:** HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Podgląd mobilny:** IOS (iPhone, iPad), Android

Dysk twardy

- **SATA:** 1x
- **Pojemność maks.:** do 10TB

Interfejsy zewnętrzne

- **RS-485:** Tak
- **USB:** przedni panel: 1x USB 2.0; tylny panel: 1x USB 2.0

Ogólne

- **Zasilanie:** DC12V,2A
- **Pobór mocy:** ≤15W (bez HDD)
- **Temperatura pracy:** -10°C~+55°C / 10%~90%RH
- **Wymiary(Sz×G×W):** 250 x 230 x 45mm
- **Waga (bez HDD):** 1.5kg