



Falownik GoodWe GW12KT-DT 12kW

Nr katalogowy: GW12KT-DT

Kod EAN: 5905515610605

Producent: GoodWe

Czas wysyłki: 3 dni

Moc maksymalna DC (W): 18000

DC Napięcie maksymalne (V): 1000

DC Zakres napięcia MPPT (V): 180-850

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

5 500,00 PLN

Opis produktu

Falownik GoodWe GW12KT-DT G2 trójfazowy o mocy 12 kW

Seria inwerorów SDT G2 firmy GoodWe jest jedną z najlepszych opcji dostępnych w sektorach mieszkaniowych i komercyjnych ze względu na swoje mocne strony techniczne, co czyni je jednymi z najbardziej produktywnych inwerorów na rynku.

Ze względu na wysoką wydajność (98,3%), zwiększone możliwości przewymiarowania i przeciążenia oraz fakt, że nie wymagają zerowej linii do instalacji,

SDT G2 stanowi wyjątkową poprawę w branży.



Druga generacja serii GoodWe SDT jest mniejsza o ponad 50%. Jednak, będąc kompatybilnym z modułami dwustronnymi, kompetencja tego następcy mniejszego o połowę jest znacznie zwiększona.

Dzięki przewymiarowaniu wejściowego prądu stałego o 50%, możliwości przeciążenia o 10% mocy AC, rozpędza inwerter do pełnej mocy, dodając dodatkowe odbicia z tyłu paneli dwustronnych, aby zwiększyć moc wyjściową przy niskich warunkach promieniowania słonecznego.

Usterka Arc

(PRZERYWACZ OBWODÓW)

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Dzięki AFCI inwerter jest w stanie wykryć awarię łuku, wysyłając alarmy poprzez systemy monitorowania i jednocześnie przerywając obwód. GoodWe nie tylko zapewnia wydajność, niezawodność, ale także bezpieczeństwo.

Skrócone dane techniczne:

- Rodzaj falownika: trójfazowy
- Moc maksymalna DC (W): 18000
- Napięcie maksymalne DC (V): 1000
- Zakres napięcia MPPT DC (V): 180-850
- Napięcie startowe DC (V): 160
- Maksymalny prąd DC (A): 12,5/25
- Maksymalny prąd zwarciový DC (A): 15.6/31.2
- Liczba MPPT: 2
- Moc znamionowa AC (W): 12000
- Maksymalny prąd AC (A): 20,3
- Napięcie znamionowe AC (V): 400, 3L/N/PE
- Współczynnik mocy: ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie)
- THD (%): <3%
- Wymiary (mm): 354x433x147
- Waga (kg): 18
- Stopień ochrony: IP66
- Zakres temperatury pracy: -30~60
- Zakres wilgotności (%): 0-100
- Chłodzenie: Konwekcyjne
- Gwarancja producenta: 5 lat z możliwością przedłużenia

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.