



Falownik jednofazowy GoodWe GW3000T-DS 3kW

Nr katalogowy: GW3000T-DS

Kod EAN: 5905515610742

Producent: GoodWe

Czas wysyłki: 3 dni

Moc maksymalna DC (W): 3900

DC Napięcie maksymalne (V): 600

DC Zakres napięcia MPPT (V): 80-550

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

3 150,00 PLN

Opis produktu

Falownik GoodWe GW3000T-DS jednofazowy o mocy 3 kW

Seria DNS firmy GoodWe to jednofazowy falownik sieciowy o doskonałych kompaktowych wymiarach, z kompleksową technologią oprogramowania i sprzętu. Model falownika TDS z maks. 13A prądem wejściowym w stringu, jest kompatybilny z modułami o wyższej mocy, modułami dwustronnymi (bi-facial), które zapewniają większą absorpcję energii z fotowoltaiki i sprawiają, że system jest bardziej wydajny.

Wyprodukowana z myślą o trwałości i długowieczności zgodnie z nowoczesnymi standardami rynkowymi, seria DNS oferuje wysoką wydajność i wiodącą w swojej klasie funkcjonalność, pyłoszczelność i wodoodporność IP65 oraz bezwentylatorową, cichą konstrukcję.



Po 31 lipca 2021r. tylko modele T-DS z serii DNS będą dopuszczone do instalacji ze względu na zmiany w zakresie certyfikacji w Polsce. Szczegółowe dane techniczne każdego modelu falowników znajdują się w karcie katalogowej.

ZINTEGROWANA FUNKCJA ANTI-REVERSE

Kontroluj ilość energii eksportowanej do sieci aż do zerowej mocy wyjściowej, zgodnie z wymaganiami swojego zakładu energetycznego.

Skrócone dane techniczne:

- Rodzaj falownika: jednofazowy
- Moc maksymalna DC (W): 3000
- Napięcie maksymalne DC (V): 600
- Zakres napięcia MPPT DC (V): 80-550
- Napięcie startowe DC (V): 80
- Nominalne napięcie wejściowe (V): 360
- Maksymalny prąd DC (A): 13 / 13
- Maksymalny prąd zwarcia DC (A): 16,3 / 16,3
- Liczba MPPT: 2
- Moc znamionowa AC (W): 3000
- Maksymalny prąd AC (A): 13,6
- Napięcie znamionowe AC (V): 230
- Współczynnik mocy: ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie)
- THD (%): <3%
- Wymiary (mm): 354x433x147
- Waga (kg): 13
- Stopień ochrony: IP65
- Zakres temperatury pracy: -25~60
- Zakres wilgotności (%): 0-100
- Chłodzenie: Konwekcyjne
- Gwarancja producenta: 5 lat z możliwością przedłużenia

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Informacje zawarte w ofercie pochodzą ze strony producenta.