



Falownik 12kW Huawei SUN2000-12KTL-M2 HC

Nr katalogowy: SUN2000-12KTL-M2-HC

Kod EAN: 5905515609975

Producent: Huawei

Czas wysyłki: 2 dni

DC Napięcie maksymalne (V): 1080

DC Maksymalny prąd wejściowy (A): 27

Wymiary (mm): 525 x 470 x 262 mm

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

7 700,00 PLN

Opis produktu

Inwerter Huawei trójfazowy Sun2000-12KTL-M2 HighCurrency 12 kW

to wyższe dochody, wydajność na poziomie 98,0%, prosty i łatwy w obsłudze, wersja wysokoprądowa

- Zalecana Maksymalna moc DC: 18 000 Wp
- Maks. Napięcie wejściowe DC: 1080 V
- Zakres napięcia MPPT dla pełnej mocy: 160V ~ 950V
- Napięcie startowe: 200 V
- Maks. prąd roboczy na MPPT: 22A
- Maks. prąd zwarciaowy na MPPT: 30A
- Moc rzeczywista: 12000 W
- Prąd wyjściowy AC: 20A

- Maks. zawartość harmonicznych: $\leq 3\%$
- Częstotliwość wejściowa AC50 / 60 Hz
- Znamionowe napięcie wyjściowe: 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE

Specyficzne cechy

- **Zgodność z optymalizatorem SUN2000-450W-P**
- Wydajność do: 98,0%
- Kolor produktu: Biały
- Stopień ochrony IP: IP65

Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne

- Sieć bezprzewodowa WLAN (opcja, brak w zestawie)
- Standardowe interfejsy: Ethernet RS-485 (opcja)





Ochrona

- Rozłącznik DC
- Zabezpieczenie przed pracą wyspą
- Ochrona przed błędną polaryzacją DC
- Monitoring izolacji
- Ochrona przeciwprzepięciowa DC
- Ochrona przeciwprzepięciowa AC
- Zabezpieczenie różnicowoprądowe
- Zabezpieczenie nadmiarowoprądowe
- Zabezpieczenie zwarciove
- Zabezpieczenie nadnapięciowe
- Zabezpieczenie prze łukiem elektrycznym
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Fukcjonalności

- Wykrywanie uszkodzeń łańcuchów DC
- Monitoring sieci
- Zdalne sterowanie pracą falownika

- AFC
- Zintegrowana regeneracja efektu PID

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.