



Inwerter jednofazowy AFORE 3,6kW HNS3600TL-1

Nr katalogowy: HNS3600TL-1

Producent: Afore

Czas wysyłki: 3 dni

Moc maksymalna DC (W): 3710

DC Maksymalny prąd wejściowy (A): 18

AC Moc maksymalna (W): 3700

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

2 915,00 PLN

Opis produktu



Afore HNS3600TL-1

**Inwerter sieciowy jednofazowy 3,6 kW AC 1x tracker MPPT (string),
wbudowane WIFI**



Afore HNS3600TL-1 to wysokiej jakości beztransformatorowy, jednofazowy inwerter o mocy 3,6 kW AC, wyposażony w jeden tracker MPPT (1 stringi).

Przyjazny użytkownikowi inwerter wyróżniający się wysoką elastycznością oraz niezawodnością. Inwerter w standardzie wyposażony w pełen monitoring dostępny przez wifi i webserver producenta pozwalający na podgląd pracy instalacji zarówno z PC jak i ze smartfona będąc w każdym miejscu na świecie.

- model: **HNS3600TL-1**
- moc maksymalna DC: 3710 W
- moc znamionowa AC: 3600 W
- moc maksymalna AC: 3700 W
- maksymalne napięcie DC: 550V
- znamionowe napięcie: 380 V
- napięcie wyłączenia: 60 V
- maksymalny prąd DC: 18A
- zakres mppt: 70-450
- napięcie startowe: 80V
- maksymalny prąd AC: 18A
- znamionowy prąd AC: 16A
- Ilość MPPT (stringi): 1
- współczynnik mocy: -0,95 / +0,95
- Sprawność MMPT: 99,9%
- beztransformatorowy
- obudowa: IP65
- wifi
- Waga: 12 kg
- Wymiary: 360 / 345 / 170

 ANTIFLOW⁽¹⁾ System ten pozwala na ograniczenie wypływu energii do sieci	 GWARANCJA Standardowa 10 letnia gwarancja z możliwością przedłużenia do 15 lat.	 OCHRONA Wielokrotne automatyczne inteligentne zabezpieczenia	 UNIBODY Jednolita obudowa aluminiowa efektywnie odprowadzająca ciepło z możliwością zamontowania wentylatora	 WIFI Inwerter standardowo wyposażony w moduł WiFi, z możliwością zamiany na moduł Ethernet	 KONFIGURACJA Intuicyjna i szybka konfiguracja połączenia WiFi poprzez dedykowaną aplikację	 MODBUS Otwarty protokół komunikacyjny umożliwiający współpracę z zewnętrznymi systemami
Sprawność MPPT 99.9% Model z jednym MPPT Aktywna kompensacja mocy i kompensacja mocy biernej, redukuje straty oraz polepsza wydajność			 Brak wiatraków/ Hałas poniżej 40dB przy pełnym obciążeniu pracy  Szybki i łatwy montaż  Zwarta i lekka obudowa aluminiowa			

Inwertery pochodzą z krajowej dystrybucji.

FALOWNIKI AFORE POSIADAJĄ WSZELKIE NIEZBĘDNE CERTYFIKATY DO PRZYŁĄCZENIA W SIEĆ KRAJOWYCH DYSTRYBUTORÓW ENERGII