



HELPEŚ <https://sklep.helpes.pl> 48 377 30 48 sklep@helpes.pl



Inwerter hybrydowy GoodWe GW5K-ET PLUS 5kW

Nr katalogowy: GW5K-ET PLUS

Kod EAN: 5905515610995

Producent: GoodWe

Czas wysyłki: 3 dni

Moc maksymalna DC (W): 7500

DC Napięcie maksymalne (V): 1000

DC Zakres napięcia MPPT (V): 200-850

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

7 650,00 PLN

Opis produktu

Inwerter Hybrydowy GOODWE GW5K-ET PLUS

HYBRYDOWY, TRÓJFAZOWY, 2 MPPT, BEZ WYŚWIETLACZA, WIFI, W ZESTAWIE Z LICZNIKIEM ENERGII EZMETER GOODWE GM3000 o mocy 5kW



Falowniki hybrydowe z serii **ET PLUS+** firmy GoodWe, będące sercem instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z systemem magazynowania energii są projektowane z myślą o maksymalizacji mocy wyjściowej, zwiększeniu autokonsumpcji i ułatwieniu zasilania awaryjnego. Dzięki inteligentnemu sterowaniu obciążeniem i szerokiemu zakresowi napięcia akumulatorów zestaw można elastycznie konfigurować odpowiednio do indywidualnych potrzeb w całym ekosystemie domowym. Połącz ten falownik z magazynem energii GoodWe Lynx Home F, aby uzyskać bezpieczne i niezawodne rozwiązanie.

Niektóre zalety falownika:

- Brak wentylatorów i cicha praca
- Zasilanie awaryjne z bezprzerwowym przełączaniem <10 ms
- Integracja z inteligentnym domem
- w zestawie licznik energii GM3000 + wifi

Usterka Arc

(PRZERYWACZ OBWODÓW)

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Dzięki AFCI inwerter jest w stanie wykryć awarię łuku, wysyłając alarmy poprzez systemy monitorowania i jednocześnie przerywając obwód. GoodWe nie tylko zapewnia wydajność, niezawodność, ale także bezpieczeństwo.

Skrócone dane techniczne:

- Rodzaj falownika: trójfazowy
- Moc maksymalna DC (W): 7500
- Napięcie maksymalne DC (V): 1000
- Zakres napięcia MPPT DC (V): 200-850
- Napięcie startowe DC (V): 180
- Znamionowe napięcie wejściowe (V): 620
- Maksymalny prąd DC (A): 12.5
- Maksymalny prąd zwarcia DC (A): 15.2
- Liczba MPPT: 2
- Moc znamionowa AC (W): 5000
- Maksymalny prąd AC (A): 10.8
- Napięcie znamionowe AC (V): 400, 3L/N/PE
- Współczynnik mocy: ~1 (0.8 przewzbudzenie -0.8 niedowzbudzenie)
- THD (%): <3% Wymiary (mm): 415 × 516 × 180
- Waga (kg): 24
- Stopień ochrony: IP66
- Pobór mocy w nocy (W): <15
- Zakres temperatury pracy: -35~60
- Zakres wilgotności (%): 0-100
- Chłodzenie: Konwekcyjne

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.