



MODUŁ PV JA SOLAR 405W FULLBLACK JAM54S31-405/MR_FB

Nr katalogowy: JAM54S31-405/MR_FB

Kod EAN: 5904905308696

Producent: JA Solar

Czas wysyłki: 3 dni

STC Napięcie obwodu otwartego Voc [V]: 37,23

STC Napięcie mocy maksymalnej Vmp [V]: 31,21

STC Prąd zwarcia Isc [A]: 13,87

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

~~372,00 PLN~~

340,00 PLN

Opis produktu

MODUŁ FOTOWOLTAICZNY JA SOLAR 405 FULLBLACK JAM54S31-405/MR_FB rama 30mm

Półogniowy moduł o mocy 405W FullBlack, ogniwa PERC, większa moc wyjściowa, lepsza wydajność w zależności od temperatury, obniżone ryzyko powstania gorących punktów, zwiększona tolerancja na obciążenia mechaniczne.

Zalety modułu:

- wyższa moc wyjściowa
- mniej zacienienia i niższa strata rezystancji

- niższy współczynnik LCOE
- Lepsza tolerancja mechaniczna

Skrócona specyfikacja techniczna JAM54S31-405/MR Full Black:

- ogniwo Mono, 11-BB
- sprawność sprawność modułu 20,7%
- dodatnia tolerancja mocy wyjściowej 0~+5W
- współczynnik temperaturowy I_{sc} (αI_{sc}): +0,045 %/°C
- współczynnik temperaturowy V_{oc} (βV_{oc}): -0,275 %/°C
- Współczynnik temperaturowy P_{max} (γP_{max}): -0,350 %/°C
- typ konektora: MC4 (1000V)
- długość kabla: 1200mm (+) / 1000mm (-)
- wymiary: 1722x1034x30mm
- waga: 21,5kg
- max. obciążenie statyczne (od przodu): 5400; Pamax. obciążenie statyczne (od spodu): 2400 Pa

Parametry elektryczne STC

- moc maksymalna znamionowa (P_{max}) W: 405
- Napięcie jałowe (V_{oc}) [V]: 37,23
- Maksymalne napięcie zasilania (V_{mp}) [V]: 31,21
- Prąd zwarcia (I_{sc}) [A]: 13,87
- Maksymalny pobór prądu (I_{mp}) [A]: 12,98

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.