



HELPEŚ <https://sklep.helpes.pl> 48 377 30 48 sklep@helpes.pl



Inwerter jednofazowy AFORE HNS3000TL-1 3kW wifi

Nr katalogowy: HNS3000TL-1

Producent: Afore

Czas wysyłki: 2 dni

Moc maksymalna DC (W): 4200

DC Napięcie maksymalne (V): 550

DC Maksymalny prąd wejściowy (A): 14

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

2 600,00 PLN

Opis produktu



Afore HNS3000TL-1

Inwerter sieciowy jednofazowy 3 kW AC 1x tracker MPPT (stringi) WIFI on-grid

Afore HNS3000TL-1 to wysokiej jakości beztransformatorowy, jednofazowy inwerter o mocy 3 kW AC, wyposażony w jeden tracker MPPT.

Przyjazny użytkownikowi inwerter wyróżniający się wysoką elastycznością oraz niezawodnością. Inwerter w standardzie wyposażony w pełen monitoring dostępny przez wifi i webserver producenta pozwalający na podgląd pracy instalacji zarówno z PC jak i ze smartfona będąc w każdym miejscu na świecie.

- model: HNS3000TL-1
- moc maksymalna DC: 4200 W
- moc znamionowa AC: 3000 W
- moc maksymalna AC: 3300 W
- maksymalne napięcie DC: 500V
- maksymalny prąd DC: 14A
- prąd zwarcia DC: 18A
- zakres mppt: 50-500
- napięcie startowe: 50V
- maksymalny prąd AC: 15A
- ilość MPPT (stringi): 1
- Sprawność MMPT: 99,9%
- Obudowa: IP65
- Komunikacja: wifi
- Waga: 5,3 kg
- Wymiary (mm): 278x261x118



						
ANTIFLOW⁽¹⁾ System ten pozwala na ograniczenie wypływu energii do sieci	GWARANCJA Standardowa 10 letnia gwarancja z możliwością przedłużenia do 15 lat.	OCHRONA Wielokrotne automatyczne inteligentne zabezpieczenia	UNIBODY Jednolita obudowa aluminiowa efektywnie odprowadzająca ciepło z możliwością zamontowania wentylatora	WIFI Inwerter standardowo wyposażony w moduł WIFI, z możliwością zamiany na moduł Ethernet	KONFIGURACJA Intuicyjna i szybka konfiguracja połączenia WIFI poprzez dedykowaną aplikację	MODBUS Otwarty protokół komunikacyjny umożliwiający współpracę z zewnętrznymi systemami

Sprawność MPPT 99.9% 	 Brak wiatraków/ Hałas poniżej 40dB przy pełnym obciążeniu pracy
Model z jednym MPPT 	 Szybki i łatwy montaż
Aktywna kompensacja mocy i kompensacja mocy biernej, redukuje straty oraz polepsza wydajność 	 Zwarta i lekka obudowa aluminiowa

FALOWNIKI AFORE POSIADAJĄ WSZELKIE NIEZBĘDNE CERTYFIKATY DO PRZYŁĄCZENIA W SIĘĆ KRAJOWYCH DYSTRYBUTORÓW ENERGII