



HELPEŚ <https://sklep.helpes.pl> 48 377 30 48 sklep@helpes.pl



PRZEWÓD ALARMOWY, DOMOFONOWY BITNER YTDY 6X0,5 - 100M

Nr katalogowy: LA0003

Kod EAN: 5902956234827

Producent: Bitner

Czas wysyłki: 24 Godziny

Przeznaczenie: Sieciowy

Ilość żył: 6

Przekrój (mm²): 0,5

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#)

Cena

109,00 PLN

Opis produktu

**PROFESJONALNY PRZEWÓD DO SYSTEMÓW
ALARMOWYCH I INSTALACJI DOMOFONOWYCH 6x0,5
mm² 100 metrów**



Przewody YTDY przeznaczone są do wykonywania instalacji nisko-napięciowych, takich jak zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji danych. Przewody te stosowane są również w telefonii, instalacji urządzeń alarmowych i domofonów wewnątrz budynków.

BUDOWA

Przewód czterożyłowy, złożony z 6 kolorowych żyły o przekroju 0,5mm²

- żyły jednodrutowe, wykonane z miedzi, o przekroju 0,5 mm²
- izolacja żył (kolorowa) wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC)
- żyły izolowane skręcone w ośrodek,
- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) w kolorze białym



Dane techniczne:

Rodzaj kabla:

- Kabel telekomunikacyjny
- Min. promień gięcia połączenia na stałe: 10 x Ø

Temperatura pracy:

- Instalacja na stałe: -30°C do 70°C
- Instalacje ruchome: -10°C do 50°C

Warunki układania:

- Kabel wewnętrzny
- Min. temperatura układania: -10°C

Odporność środowiskowa:

- Nierozprzestrzenianie płomienia na pojedynczym kablu

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

- CPR - Certyfikaty / DoP

Konstrukcja kabla:

- Materiał żyły: żyły miedziane
- Budowa żył roboczych: Kl.1 (wg EN 60228, IEC 60228)
- Konstrukcja ośrodka: kabel wielożyłowy

Zastosowanie:

- Kable przeznaczone są do połączeń wewnętrznych niskonapięciowych, w instalacjach domofonów oraz urządzeń alarmowych. Kable sklasyfikowane zgodnie z normą PN-EN 50575 (CPR).