



HELPE S <https://sklep.helpes.pl> 48 377 30 48 sklep@helpes.pl



Inwerter jednofazowy AFORE HNS3000TL 3kW 2 MPPT

Nr katalogowy: HNS3000TL

Producent: Afore

Czas wysyłki: 2 dni

Moc maksymalna DC (W): 4500

DC Napięcie maksymalne (V): 600

DC Maksymalny prąd wejściowy (A): 15

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)
[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

2 790,00 PLN

Opis produktu



Afore HNS3000TL

Inwerter sieciowy jednofazowy 3 kW AC 2x tracker MPPT (stringi) WIFI on-grid



Afore HNS3000TL to wysokiej jakości beztransformatorowy, jednofazowy inwerter o mocy 3 kW AC, wyposażony w dwa trackery MPPT (2 stringi).

Przyjazny użytkownikowi inwerter wyróżniający się wysoką elastycznością oraz niezawodnością. Inwerter w standardzie wyposażony w pełen monitoring dostępny przez wifi i webserver producenta pozwalający na podgląd pracy instalacji zarówno z PC jak i ze smartfona będąc w każdym miejscu na świecie.

- model: HNS3000TL
- moc maksymalna DC: 4500 W
- moc znamionowa AC: 3000 W
- moc maksymalna AC: 3300 W
- maksymalne napięcie DC: 600V
- maksymalny prąd DC: 2x14A
- zakres mppt: 70-550
- znamionowe napięcie mppt: 360V
- napięcie startowe: 70V
- maksymalny prąd AC: 15A
- Ilość MPPT (stringi): 2
- Sprawność MMPT: 99,9%
- Obudowa: IP65
- WiFi

- Waga: 12
- Wymiary: 395 / 345 / 170

Inwerter świetnie sprawdzi się w instalacji na dwie połacie dachowe.

						
ANTIFLOW⁽¹⁾ System ten pozwala na ograniczenie wypływu energii do sieci	GWARANCJA Standardowa 10 letnia gwarancja z możliwością przedłużenia do 15 lat.	OCHRONA Wielokrotne automatyczne inteligentne zabezpieczenia	UNIBODY Jednolita obudowa aluminiowa efektywnie odprowadzająca ciepło z możliwością zamontowania wentylatora	WiFi Inwerter standardowo wyposażony w moduł WiFi, z możliwością zamiany na moduł Ethernet	KONFIGURACJA Intuicyjna i szybka konfiguracja połączenia WiFi poprzez dedykowaną aplikację	MODBUS Otwarty protokół komunikacyjny umożliwiający współpracę z zewnętrznymi systemami

Sprawność MPPT 99.9% 	 Brak wiatraków/ Hałas poniżej 40dB przy pełnym obciążeniu pracy
Model z jednym MPPT 	 Szybki i łatwy montaż
Aktywna kompensacja mocy i kompensacja mocy biernej, redukuje straty oraz polepsza wydajność 	 Zwarta i lekka obudowa aluminiowa

Produkt pochodzi z oficjalnej krajowej dystrybucji.

FALOWNIKI AFORE POSIADAJĄ NIEZBĘDNE CERTYFIKATY DO PRZYŁĄCZENIA W SIĘĆ KRAJOWYCH DYSTRYBUTORÓW ENERGII